

Agregaty Bitzer

						Ceny netto EUR								
Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A przy temp. parow./skrap. (0C)				Agregat	Olej	MP54	Grzałka	Odciaż.	Poj.	Zbiornik	Odolej.	Pres.
		+5/+32	-5/+32	-10/+32	-25/+32		estr.	lub	karteru	rozruch	reg.	z	zamont.	wys.
							BSE32	EOLC		z z/zw.	wydaj.	wzier.		nis. ciś.
615300-E	LH 32/2KC-05.2Y	2850	2120	1790	940	1167	13	-	28	-	-	15	336	170
615305-E	LH 32/2JC-07.2Y	-	2640	2260	1260	1171	13	-	28	-	-	15	336	170
615308-E	LH 33/2HC-1.2Y	-	3500	2990	1670	1183	13	-	28	-	-	15	336	170
615310-E	LH 33/2HC-2.2Y	4720	3590	3060	1700	1195	13	-	28	-	-	15	336	170
615313-E	LH 33/2GC-2.2Y	-	3920	3380	1940	1195	13	-	28	-	-	15	336	170
615314-E	LH 44/2GC-2.2Y	5770	4340	3700	2060	1266	13	-	28	-	-	39	336	170
615318-E	LH 44/2FC-2.2Y	-	5050	4340	2490	1296	13	-	28	-	-	39	336	170
615319-E	LH 44/2FC-3.2Y	-	5110	4390	2510	1331	13	-	28	-	-	39	336	170
615321-E	LH 44/2EC-2.2Y	-	5810	5040	2950	1585	24	-	34	-	-	39	371	170
615324-E	LH 64/2EC-3.2Y	9800	7240	6110	3360	1902	24	-	34	-	-	39	371	170
615326-E	LH 53/2DC-2.2Y	-	6860	5930	3450	1762	24	-	34	-	-	39	371	170
615331-E	LH 64/2DC-3.2Y	10940	8150	6900	3820	1907	24	-	34	-	-	39	371	170
615333-E	LH 64/2CC-3.2Y	-	9480	8100	4580	1902	24	-	34	-	-	39	371	170
615334-E	LH 84/2CC-4.2Y	13810	10230	8650	4770	2173	24	-	34	-	-	39	371	170
615336-E	LH 64/4FC-3.2Y	-	10130	8680	4950	1995	28	-	34	373	171	39	401	170
615338-E	LH 84/4FC-5.2Y	14890	11080	9390	5210	2345	28	-	34	373	171	39	401	170
615339-E	LH 64/4EC-4.2Y	-	11690	10120	5900	2025	28	-	34	373	171	39	401	170
615341-E	LH 84/4EC-6.2Y	17520	13240	11290	6350	2428	28	-	34	373	171	39	401	170
615343-E	LH 84/4DC-5.2Y	-	15000	12910	7430	2568	28	-	34	404	171	39	432	170
615400-E	LH 104/4DC-7.2Y	21300	15980	13580	7550	3294	28	-	34	404	171	s	475	170
615406-E	LH 84 /4CC-6.2Y	-	17000	14730	8690	2720	28	-	34	404	171	39	432	170
615407-E	LH114/4CC-9.2Y	25250	19110	16330	9300	3660	28	-	34	404	171	s	475	170
615426-E	LH104/4TC(S)-8.2Y	-	-	18990	11110	3958	33	158	34	404	171	s	572	170
615431-E	LH114/4TC(S)-12.2Y	-	23050	19810	11260	4267	33	158	34	404	171	s	572	170
615436-E	LH114/4PC(S)-10.2Y	-	-	22100	12880	4361	33	158	34	516	171	s	684	170
615441-E	LH135/4PC(S)-15.2Y	41950	31250	26400	14350	5629	33	158	34	516	171	s	684	170
615446-E	LH124/4NC(S)-12.2Y	-	-	26100	15080	4977	33	158	34	516	171	s	684	353
615451-E	LH135/4NC(S)-20.2Y	46400	34900	29600	16220	6007	33	158	34	516	171	s	684	353
615455-E	LH 135/4J-13.2Y	-	-	32600	18530	6793	51	158	39	604	176	s	759	353
615460-E	LH 135/4J-22.2Y	50500	38250	32650	18290	6988	51	158	39	604	176	s	759	353
615465-E	LH 135/4H-15.2Y	-	-	36500	21300	6802	51	158	39	604	176	s	759	353
615470-E	LH 135/4H-25.2Y	-	42350	36350	20750	6997	58	158	39	604	176	s	759	353
615475-E	LH 135/4G-20.2Y	-	-	40050	24000	7262	58	158	39	604	176	s	759	353
615480-E	LH 135/6J-22.2Y	-	-	43600	25700	7685	61	158	39	635	176	s	835	353
615485-E	LH135/6H-25.2Y	-	-	-	29200	7827	61	158	39	635	176	s	835	353

Zakres dostawy agregatów BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KC-05.2 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65,

plyta podstawy, skraplacz: LH32 ... LH44 1 wentylator (IP44), LH53 ... LH104 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną

zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock dla podłączenia linii cieczowej i manometru, podłączenie do zaworu bezpieczeństwa,

od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE) dla Urządzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC inne atesty na życzenie,

z linią tłoczną, napełnione azotem

EOLC-electronic oil level control elektroniczny regulator poziomu oleju do sprężarek z symbolem (S) zamiast

presostatu MP 54 sprężarka może być zamawiana z przystosowaniem do EOLC lub MP 54

Agregaty Bitzer ze sprężarkami dwustopniowymi

						Ceny netto EUR								
Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A przy temp. skrap. (0C)				Agregat	Olej estr. BSE32	Presost. różnic. MP54	Grzałka karteru	sub cooler zam.	Poj. reg. wydaj.	Zbiornik z wzier.	Odolej. zamont.	Pres. wys. nis. ciś.
		-30	-40	-50	-60									
614800-E	LH 104/S4T-5.2Y	7460	5100	3280	1940	4590	35	158	37	621	-	125	475	170
614805-E	LH 104/S4N-8.2Y	10470	7200	4640	2750	4890	35	158	37	621	-	125	475	170
614810-E	LH 124/S4G-12.2Y	16160	11550	7580	4590	6877	58	158	39	621	-	s	572	353
614815-E	LH 135/S6J-16.2Y	22800	16370	10900	6690	8873	61	158	39	765	-	s	759	353
614820-E	LH 135/S6H-20.2Y	26100	18800	12550	7710	9023	61	158	39	765	-	s	759	353
614825-E	LH 135/S6G-25.2Y	29500	21350	14310	8820	9737	61	158	39	765	-	s	759	353

Agregaty Bitzer Oktagon Tandem

						Ceny netto EUR								
Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A przy temp. skrap. (0C)				Agregat	Olej estr. BSE32	Presost. różnic. MP54	Grzałka karteru x 2	Odciaż. rozruch x 2	Poj. reg. wydaj.	Zbiornik z wzier. x 2	Odolej. zamont. x 2	Pres. wys/nis. x 2
		+5/32	-5/32	-10/32	-25/32									
614830-E	LH114/44FC-6.2Y	-	-	17390	9900	4651	56	-	69	747	171	s	803	341
614835-E	LH114/44FC-10.2Y	26900	20450	17500	9950	4908	56	-	69	747	171	s	803	341
614840-E	LH114/44EC-8.2Y	-	-	20300	11820	4710	56	-	69	747	171	s	803	341
614845-E	LH124/44EC-12.2Y	33390	25800	22100	12510	6094	56	-	69	747	171	s	803	341
614850-E	LH124/44DC-10.2Y	-	-	25150	14610	6373	56	-	69	807	171	s	863	341
614855-E	LH135/44DC-14.2Y	43400	32450	27550	15240	6653	56	-	69	807	171	s	951	341
614860-E	LH135/44CC-12.2Y	-	-	32100	18380	6803	56	-	69	807	171	s	863	341
614865-E	LH135/44CC-18.2Y	49200	37400	32100	18370	6936	56	-	69	807	171	s	863	341

Zakres dostawy agregatów BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KC-05.2 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65,

plyta podstawy, skraplacz: LH32 ... LH44 1 wentylator (IP44), LH53 ... LH104 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną

zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock dla podłączenia linii cieczowej i manometru, podłączenie do zaworu bezpieczeństwa,

od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE) dla Urządzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC inne atesty na życzenie,

z linią tłoczną, napełnione azotem

Agregaty Bitzer bez sprężarek

<i>Nr kat.</i>	<i>Typ</i>	netto EUR	
		<i>Agregat</i>	<i>linia tłoczna</i>
619490	LH 32/FS36	490	19
619495	LH 33/FS36	493	19
619500	LH 44/FS56	571	19
619530	LH 53/FS56	709	19
619505	LH 64/FS75	799	24
619510	LH 84/FS125	1033	24
619515	LH 104/F152H	1628	33
619515	LH 104/F152H*	1628	76
619520	LH 114/F152H	1839	34
619535	LH124/F302H	2141	34
619535	LH124/F302H*	2141	97
619525	LH 135/F302H	2996	39
619525	LH 135/F302H*	2996	97

* do agregatów dwustopniowych - towar na zamówienie

Zakres dostawy agregatów BITZER bez sprężarki:

płyta podstawy,

skraplacz:

LH32 ... LH44 - 1 wentylator (IP44),

LH53 ... LH104 - 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną

zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock

dla podłączenia linii cieczowej i manometru :

od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE)

dla Urzędzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC - inne atesty na życzenie.