

Sprężarki EMBRACO ASPERA

Zakres średnio i wysokotemperaturowy MBP-HBP dla R22

Nr Kat	Typ Sprężarki	Wyd. chłod. Q_0 (W) dla R22 dla temp. parow./skrap. (0C)							CENA netto EUR
		+10/+45	+5/+45	0/+45	-5/+45	-10/+45	-15/+45	-20/+45	
180100	NB6144E	699	584	482	393	316	252	-	124
180105	NB6152E	798	669	554	454	368	296	-	127
180110	NB6165E	971	815	676	556	453	368	-	131
180115	NE6181E	1237	1018	826	661	523	413	-	148
180120	NE6210E	1452	1199	978	787	627	499	-	151
180125	NE9213E	2049	1711	1406	1137	902	701	535	166
180130	T6217E	2445	2039	1659	1306	979	678	-	244
180135	T6220E	2685	2283	1902	1543	1204	886	-	262
180140	J/NJ9226E	3800	3163	2591	2086	1647	1274	968	293
180145	J/NJ7228F	4320	3471	2749	-	-	-	-	324
180150	J/NJ9232E	4 661	3857	3 142	2 514	1 974	1 522	1 158	317
180155	J/NJ9238E	5563	4648	3831	3112	2490	1967	1542	338
180160	J/NJ7228P ¹	4320	3471	2749	-	-	-	-	335
180165	J/NJ9232P ¹	4661	3857	3142	2514	1974	1522	1158	362
180170	J/NJ9238P ¹	5563	4648	3831	3112	2490	1967	1542	389
180175	J/NJ7240P ¹	5981	4919	3986	-	-	-	-	368

1 sprężarki w wykonaniu trójfazowym

Zakres średnio i wysokotemperaturowy MBP-HBP dla R404A/R507

Nr Kat	Typ Sprężarki	Wyd. chłod. Q_0 (W) dla R404A/R507 dla temp. parow./skrap. (0C)							CENA netto EUR
		+10/+45	+5/+45	0/+45	-5/+45	-10/+45	-15/+45	-20/+45	
180180	NB6144GK	777	655	545	448	362	288	226	130
180185	NB6152GK	911	762	629	513	414	332	267	133
180190	NB6165GK	1074	906	756	623	507	409	327	136
180195	NE6181GK	1354	1121	913	731	575	444	340	139
180200	NE6210GK	1561	1315	1090	888	708	550	415	145
180205	NE9213GK	2265	1914	1596	1309	1055	833	644	169
180210	T6217GK	2594	2198	1833	1499	1195	922	680	244
180215	T6220GK	3101	2630	2197	1802	1444	1124	842	268
180220	J/NJ9226GK	4300	3598	2968	2409	1922	1508	1165	305
180225	J/NJ9232GK	5325	4444	3656	2959	2354	1841	1421	320
180230	J/NJ9238GK	6317	5356	4481	3693	2990	2374	1845	340
180235	J/NJ9232GS ¹	5325	4444	3656	2959	2354	1841	1421	332
180240	J/NJ9238GS ¹	6317	5356	4481	3693	2990	2374	1845	356

1 sprężarki w wykonaniu trójfazowym

Sprężarki EMBRACO ASPERA

Zakres niskotemperaturowy LBP dla R22

Nr Kat	Typ Sprężarki	Wyd. chłod. Q_0 (W) dla R22 dla temp. parow./skrap. (0C)							CENA netto EUR
		+10/+45	+5/+45	-10/+45	-15/+45	-20/+45	-25/+45	-30/+45	
180245	NE2125E	-	-	651	517	401	304	226	139
180250	NE2134E	-	-	924	737	576	441	331	145
180255	T2140E	-	-	1116	866	654	482	348	220
180260	T2155E	-	-	1344	1049	798	591	427	247
180265	T2168E	-	-	1622	1262	963	725	547	262
180275	J/NJ2178E	-	-	1953	1560	1216	918	668	274
180275	J/NJ2190E	-	-	2279	1826	1426	1078	782	286

Zakres niskotemperaturowy LBP dla R404A/R507

Nr Kat	Typ Sprężarki	Wyd. chłod. Q_0 (W) dla R404/R507 dla temp. parow./skrap. (0C)							CENA netto EUR
		-10/+45	-15/+45	-20/+45	-25/+45	-30/+45	-35/+45	-40/+45	
180285	NE2125GK	760	605	469	351	252	170	107	125
180290	NE2134GK	1047	850	671	508	363	236	125	136
180295	T2155GK	1327	1037	789	583	420	299	220	241
180300	T2168GK	1582	1264	988	753	558	405	293	247
180305	T2178GK	1782	1450	1155	897	678	496	351	253
180310	J/NJ2192GK	2287	1875	1503	1172	880	629	418	308
180315	J/NJ2212GK	3106	2496	1957	1486	1085	753	491	326
180320	J/NJ2192GS ¹	2287	1875	1503	1172	880	629	418	371
180325	J/NJ2212GS ¹	3106	2496	1957	1486	1085	753	491	374

1 sprężarki w wykonaniu trójfazowym

Zakres wysokotemperaturowy HBP dla R134a

Nr Kat	Typ Sprężarki	Wyd. chłod. Q_0 (W) dla R134a dla temp. parow./skrap. (0C)							CENA netto EUR
		+10/+45	+5/+45	0/+45	-5/+45	-10/+45	-15/+45	-20/+45	
			+5°C						EUR
180330	T6215Z	2336	1887	1497	1166	894	682	-	241
180335	T6217Z	2464	2020	1624	1275	973	718	-	244

Sprężarki hermetyczne

zwarta budowa, cicha praca;

seria „NB” – nadają się dla mniejszych zastosowań chłodnictwa handlowego, dla temperatur dodatnich i ujemnych;

seria „NE” – nadają się dla witryn sklepowych dla temperatur dodatnich i ujemnych, dla małych zamrażarek handlowych oraz dla małych instalacji klimatyzacyjnych;

seria „T” – dla typowych zastosowań chłodnictwa handlowego, jak zamrażarki w supermarketach,

szafy i witryny chłodnicze, małe chłodnie dla temperatur dodatnich i ujemnych;

seria „J/NJ” – nadają się dla typowych zastosowań chłodnictwa handlowego oraz dla klimatyzacji;

seria „NJ” – nowa seria sprężarek, która w stosunku do modeli „J” charakteryzuje się o 5 dB(A) niższym poziomem głośności oraz poziomem vibracji zredukowanym o ponad 30%. Wydajność oraz inne parametry bez zmian;

wszystkie modele R22 wymagają chłodzenia zewnętrznego.