

SPRĘŻARKI BITZER

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (0C)				Ceny netto EUR							
						Spręż.	Olej estr. BSE32	MP54	EOLC	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.
		+5/+40	-5/+40	-10/+40	-25/+40								
612000-E	2KC-05.2Y	3520	2390	1940	900	655	13	-	-	27	-	-	140
612005-E	2JC-07.2Y	4740	3260	2660	1290	663	13	-	-	27	-	-	140
612014-E	2HC-1.2Y	-	4090	3340	1650	669	13	-	-	28	-	-	140
612020-E	2HC-2.2Y	6070	4190	3430	1700	683	13	-	-	28	-	-	140
612030-E	2GC-2.2Y	6910	4790	3930	1990	683	13	-	-	28	-	-	140
612038-E	2FC-2.2Y	-	5950	4900	2500	714	13	-	-	28	-	-	140
612039-E	2FC-3.2Y	8670	6020	4950	2520	749	13	-	-	28	-	-	140
612042-E	2EC-2.2Y	-	7270	5980	3060	1000	24	-	-	34	-	-	166
612046-E	2EC-3.2Y	10660	7420	6100	3120	1082	24	-	-	34	-	-	166
612053-E	2DC-2.2Y	-	8490	6980	3650	1042	24	-	-	34	-	-	166
612057-E	2DC-3.2Y	12390	8610	7080	3610	1086	24	-	-	34	-	-	166
612062-E	2CC-3.2Y	-	10510	8650	4440	1082	24	-	-	34	-	-	166
612067-E	2CC-4.2Y	15110	10520	8660	4450	1130	24	-	-	34	-	-	166
612071-E	4FC-3.2Y	-	11560	9520	4880	1176	28	-	109	34	254	171	213
612080-E	4FC-5.2Y	16740	11650	9580	4900	1302	28	-	109	34	254	171	213
612090-E	4EC-4.2Y	-	14440	11870	6070	1205	28	-	109	34	254	171	213
612095-E	4EC-6.2Y	21250	14750	12120	6160	1386	28	-	109	34	254	171	213
612097-E	4DC-5.2Y	-	17650	14520	7440	1523	28	-	109	34	254	171	213
612099-E	4DC-7.2Y	25200	17490	14350	7250	1603	28	-	109	34	254	171	213
612110-E	4CC-6.2Y	-	21100	17420	9030	1676	28	-	109	34	254	171	213
612111-E	4CC-9.2Y	30243	21114	17411	9026	1743	28	-	109	34	254	171	213
612112-E	4VC(S)-6.2Y	-	22750	18670	9470	2291	33	120	109	34	254	171	213
612114-E	4VC(S)-10.2Y	33100	22850	18720	9350	2385	33	120	109	34	254	171	213
612116-E	4TC(S)-8.2Y	-	27750	22800	11560	2352	33	120	109	34	254	171	213
612118-E	4TC(S)-12.2Y	39850	27550	22600	11330	2457	33	120	109	34	254	171	213
612120-E	4PC(S)-10.2Y	-	32300	26500	13400	2556	33	120	109	34	254	171	213
612122-E	4PC(S)-15.2Y	47800	33000	27050	13470	2668	33	120	109	34	254	171	213
612124-E	4NC(S)-12.2Y	-	37000	30350	15390	2881	33	120	109	34	254	171	213
612126-E	4NC(S)-20.2Y	55500	38250	31250	15500	3061	33	120	109	34	254	171	213
612982-E	4J-13.2Y	-	42800	35250	18150	3627	51	120	-	39	267	176	213
612991-E	4J-22.2Y	61500	42700	35100	17870	3816	51	120	-	39	267	176	213
613026-E	4H-15.2Y	-	49850	41150	21500	3636	51	120	-	39	267	176	213
613034-E	4H-25.2Y	71000	49400	40650	20800	3826	58	120	-	39	267	176	213
613042-E	4G-20.2Y	-	57200	47300	24800	4084	58	120	-	39	267	176	213
613059-E	4G-30.2Y	81800	57000	47000	24200	4255	58	120	-	39	267	176	213
613079-E	6J-22.2Y	-	63800	52600	27100	4490	61	120	-	39	267	176	213
613081-E	6J-33.2Y	92700	64300	52800	26750	5166	61	120	-	39	267	176	213
613083-E	6H-25.2Y	-	74700	61600	31900	4629	61	120	-	39	267	176	213
613091-E	6H-35.2Y	106600	74100	60900	31100	5314	61	120	-	39	267	176	213
613109-E	6G-30.2Y	-	84000	69300	36050	5314	61	120	-	39	267	176	213
613117-E	6G-40.2Y	122400	85400	70300	36300	5679	61	120	-	39	267	176	213
613120-E	6F-40.2Y	-	100900	83100	42800	6448	61	120	-	39	267	176	213
613122-E	6F-50.2Y	145000	101300	83600	43600	6623	61	120	-	39	267	176	213
613124-E	8GC-50.2Y	109300*	71700*	56900*	*) R134a	7927	63	120	-	39	-	176	-
613130-E	8GC-60.2Y	173100	121200	100000	-	8109	63	120	-	39	-	176	-
613133-E	8FC-60.2Y	128400*	84700*	67300*	*) R134a	8393	63	120	-	39	-	176	-
613135-E	8FC-70.2Y	204900	143500	118400	-	8811	63	120	-	39	-	176	-

Zakres dostawy sprężarek BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KC-05.2 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65

Sprężarki od modelu 4VC-6.2Y do 8FC-70.2Y z głowicą przystosowaną do regulacji wydajności w cenie (bez zaworu).

Regulacja wydajności: 4J-13.2..4G-30.2: 1 x (=50%) 66J-44.2..66F-100.2: 4 x (=16/33/50/66/83%)

6J-22.2..6F-50.2: 2 x (=33/66%) 44J-26.2..44G-60.2: 2 x (=25/50/75%)

8GC-60.2 & 8FC-70.2: 2 x (=25/50%) 22EC-4.2..44CC-12.2: 2 x (=25/50/75%)

EOLC-electronic oil level control elektroniczny regulator poziomu oleju do sprężarek z symbolem (S) zamiast presostatu MP 54 sprężarka może być zamawiana z przystosowaniem do EOLC lub MP 54

TANDEM

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (0C)				Ceny netto EUR							
						Spręż.	Olej estr. BSE32	Pres. róż. MP54	EOLC	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.
613123-E	44J-26.2Y	-	85600	70500	36300	7464	103	240	-	79	533	176	426
613124-E	44J-44.2Y	123000	85400	70200	35750	8255	103	240	-	79	533	176	426
613125-E	44H-30.2Y	-	99700	82300	43000	7485	103	240	-	79	533	176	426
613158-E	44H-50.2Y	142000	98800	81300	41600	8274	116	240	-	79	533	176	426
613174-E	44G-40.2Y	-	114400	94600	49600	8506	116	240	-	79	533	176	426
613190-E	44G-60.2Y	163600	114000	94000	48400	8844	116	240	-	79	533	176	426
613201-E	66J-44.2Y	-	127600	105200	54200	9345	122	240	-	79	533	176	426
613215-E	66J-66.2Y	185400	128600	105600	53500	10692	122	240	-	79	533	176	426
613224-E	66H-50.2Y	-	149400	123200	63800	9624	122	240	-	79	533	176	426
613240-E	66H-70.2Y	213200	148200	121800	62200	10993	122	240	-	79	533	176	426
613265-E	66G-60.2Y	-	168000	138600	72100	10993	122	240	-	79	533	176	426
613281-E	66G-80.2Y	244800	170800	140600	72600	11723	122	240	-	79	533	176	426
613292-E	66F-80.2Y	-	201800	166200	85600	13263	122	240	-	79	533	176	426
613307-E	66F-100.2Y	290000	202600	167200	87200	13614	122	240	-	79	533	176	426

OCTAGON TANDEM

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (0C)				Ceny netto EUR							
						Spręż.	Olej estr. BSE32	Pres. róż. MP54	EOLC	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.
612205-E	22EC-4.2Y	-	14540	11960	6120	2042	47	-	-	69	-	-	332
612210-E	22EC-6.2Y	21300	14840	12200	6240	2207	47	-	-	69	-	-	332
612215-E	22DC-4.2Y	-	16980	13960	7120	2125	47	-	-	69	-	-	332
612220-E	22DC-6.2Y	24800	17220	14160	7220	2219	47	-	-	69	-	-	332
612225-E	22CC-6.2Y	-	21000	17300	8880	2207	47	-	-	69	-	-	332
612230-E	22CC-8.2Y	30200	21050	17320	8900	2306	47	-	-	69	-	-	332
612235-E	44FC-6.2Y	-	23100	19040	9760	2400	56	-	218	69	507	171	426
612240-E	44FC-10.2Y	33500	23300	19160	9800	2659	56	-	218	69	507	171	426
612245-E	44EC-8.2Y	-	28900	23750	12140	2459	56	-	218	69	507	171	426
612250-E	44EC-12.2Y	42500	29500	24250	12320	2827	56	-	218	69	507	171	426
612255-E	44DC-10.2Y	-	35300	29050	14880	3107	56	-	218	69	507	171	426
612260-E	44DC-14.2Y	50400	35000	28700	14500	3267	56	-	218	69	507	171	426
612265-E	44CC-12.2Y	-	42200	34850	18060	3418	56	-	218	69	507	171	426
612270-E	44CC-18.2Y	60486	42229	34823	18052	3553	56	-	218	69	507	171	426
612275-E	44VCS-12.2Y	-	45485	37346	18937	4384	77	-	218	69	507	171	426
612280-E	44VCS-20.2Y	66176	45673	37355	18516	4563	77	-	218	69	507	171	426
612285-E	44TCS-16.2Y	-	55522	45576	23118	4501	77	-	218	69	507	171	426
612290-E	44TCS-24.2Y	79693	55107	45147	22648	4699	77	-	218	69	507	171	426
612295-E	44PCS-20.2Y	-	64596	53004	26808	4889	77	-	218	69	507	171	426
612300-E	44PCS-30.2Y	95736	66130	54129	26988	5105	77	-	218	69	507	171	426
612305-E	44NCS-24.2Y	-	74638	61249	31024	5513	77	-	218	69	507	171	426
612310-E	44NCS-40.2Y	110888	76434	62491	31067	5857	77	-	218	69	507	171	426

Regulacja wydajności: 4J-13.2..4G-30.2: 1 x (=50%) 66J-44.2..66F-100.2: 4 x (=16/33/50/66/83%)
6J-22.2..6F-50.2: 2 x (=33/66%) 44J-26.2..44G-60.2: 2 x (=25/50/75%)
8GC-60.2 & 8FC-70.2: 2 x (=25/50%) 22EC-4.2..44CC-12.2: 2 x (=25/50/75%)

EOLC-electronic oil level control elektroniczny regulator poziomu oleju do sprężarek z symbolem (S) zamiast presostatu MP 54 sprężarka może być zamawiana z przystosowaniem do EOLC lub MP 54

SPRĘŻARKI DWUSTOPNIOWE

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (0C)				Ceny netto EUR							
						Spręż.	Olej estr. BSE32	Pres. róż. MP54		Grzałka kart.	Subcooler		INT 389
											nie zam.	zam.	
612495-E	S4T-5.2Y	7367	4963	3148	1826	2885	35	120	-	37	239	612	171
613450-E	S4N-8.2Y	10453	7062	4493	2612	3182	35	120	-	37	239	612	171
613454-E	S4G-12.2Y	16223	11331	7356	4395	4542	58	120	-	39	239	612	171
613460-E	S6J-16.2Y	22911	16097	10575	6404	5655	61	120	-	39	297	755	171
613469-E	S6H-20.2Y	26343	18598	12224	7411	5800	61	120	-	39	297	755	171
613505-E	S6G25.2Y	30065	21265	13992	8489	6497	61	120	-	39	297	755	171
613509-E	S6F-30.2Y	35709	25259	16663	10142	7651	61	120	-	39	297	755	171
613518-E	S66J-32.2Y	45621	32194	21150	12808	11628	122	240	-	79	595	1509	342
613520-E	S66H-40.2Y	52686	37197	24447	14823	12271	122	240	-	79	595	1509	342
613532-E	S66G-50.2Y	60130	42529	27983	16979	13663	122	240	-	79	595	1509	342
613547-E	S66F-60.2Y	71418	50518	33326	20284	15977	122	240	-	79	595	1509	342

Sprężarki wyposażone seryjnie w zabezpieczenie typu SE-B2

W momencie zamawiania proszę podać: rodzaj czynnika, temperaturę parowania, praca z sucoolem czy bez.